

MANGUERA CRISTAL



| | |
|----------------------------------|---|
| Características generales | Son utilizadas en los más variados segmentos, principalmente donde hay necesidad de visualizar el producto a ser transportado, ofreciendo flexibilidad y alta resistencia a intemperies. Ideal para desagües de sistemas de aire acondicionado. |
| Características técnicas | Temperatura de trabajo: -10 °C a 60 °C |

| Diámetro | | Largo | Presión de trabajo | | Pared |
|----------|----------|-------|--------------------|-----|-------|
| mm | Pulgadas | | Bar | PSI | |
| 5 | 3/16 | 50 | 11 | 156 | 2,5 |
| 6 | 1/4 | 50 | 9 | 128 | 2,0 |
| 8 | 5/16 | 50 | 5 | 71 | 1,5 |
| 10 | 3/8 | 50 | 5 | 71 | 2,0 |
| 12 | 1/2 | 50 | 6 | 85 | 2,5 |
| 16 | 5/8 | 50 | 6 | 85 | 3,0 |
| 19 | 3/4 | 50 | 5 | 71 | 2,5 |
| 25 | 1 | 50 | 5 | 71 | 3,0 |
| 32 | 1 1/4 | 50 | 4 | 57 | 3,0 |
| 38 | 1 1/2 | 50 | 3 | 43 | 3,5 |